

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

項目1-化学品及び会社情報

1.1 製品特定名

物質の特定

Biphenyl-d10

CAS-番号

1486-01-7

他の名称

biphenyl-d10, diphenyl-d10

1.2 物質や混合物の関連性があり、特定された用途と使用しないよう勧告されている用途

関連性がある特定された用途

産業用用途
当該商品は研究、分析と科学教育専用
科学研究開発
商品とプロセスを重視した研究開発
研究所と分析用途
実験室使用化学製品

1.3 安全性データシートを提供する供給者の会社名称

Zeochem AG
Joweid 5, CH-8630 Rüti
スイス

電話番号: +41 44 922 93 93
メール: info@zeochem.com
ホームページ: <https://www.zeochem.com>

1.4 緊急連絡電話番号

毒物センター		
国	名称	電話番号
アメリカ合衆国	CHEMTREC USA	+1 800 424 9300 - 24h/7d
スイス	Toxzentrum Zürich / Tox. Info Suisse	+41 44 251 51 51 / CH: 145 - 24h/7d

項目2-危険有害性の要約

2.1 物質及び混合物の分類

GHSに基づいた分類

章	危険性クラス	区分	危険有害性クラス及び区分	危険有害性情報
3.2	皮膚腐食性／刺激性	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	2	Eye Irrit. 2	H319
3.8R	特定標的臓器毒性－単回ばく露（気道刺激性）	3	STOT SE 3	H335
4.1A	水生環境有害性（急性）	2	Aquatic Acute 2	H401
4.1C	水生環境有害性（長期間）	3	Aquatic Chronic 3	H412

省略の全文: 第16節を参照.

最も重要な物理化学的悪影響、人の健康と環境に対する影響及び症状

消火水の流出により水流汚染を引き起こすおそれ.

2.2 ラベル要素

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

表示

- 注意喚起語

警告

2.2.1.2 絵表示

GHS07	
-------	--

危険有害性情報

H315	皮膚刺激
H319	強い眼刺激
H335	呼吸器への刺激のおそれ
H401	水生生物に毒性
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

P261	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること
P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
P273	環境への放出を避けること
P280	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと
P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
P312	気分が悪い時は医師に連絡すること
P321	特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
P403+P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと
P405	施錠して保管すること
P501	内容物／容器を市町村／都道府県／国／国際の規則に廃棄すること

2.3 他の危険有害性

PBT と vPvBの評価の結果

当該物質の評価の結果、PBT でもvPvBでもない。

内分泌かく乱作用

内分泌かく乱化学物質（ED）を0.1%以上の濃度で含まない。

項目3-組成及び成分情報

3.1 物質

物質名

Biphenyl-d10

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

特定

CAS-番号

1486-01-7

純度

≥90 %

分子式

C12D10

モル質量

164 g/mol

項目4-応急措置

4.1 応急処置の記述

一般的な備考

犠牲者から目を離さない。犠牲者を危険区域から移動させる。犠牲者に毛布などを掛け、暖かく安静にしておくこと。汚染された衣服は直ちに脱ぎ去ること。疑念がある場合や症状が持続する場合には医者への診察を受けること。意識不明の場合、回復体位にする。口にはなにも入れないこと。

吸入した場合

不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医者への診察を受け、応急処置を開始すること。気道刺激の際は医師の診察を受けること。新鮮な空気を入れること。

皮膚と接触した場合

皮膚を水/シャワーで洗うこと。

目に入った場合

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。開眼しておき、最低10分間多量の清浄水で洗浄しておくこと。

飲み込んだ場合

口を水ですすぐこと（犠牲者が意識がある際のみ）。無理に吐かせないこと。

4.2 最も重要な急性および遅発症状と影響

症状と影響は現状まで知られていない。

4.3 必要に応じた速やかな治療と必要とされる特別な治療の指示

なし

項目5-火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

水, フォーム, ABC-パウダー

不適切な消火剤

水ジェット

5.2 化学品から生じる特定の危険有害性

積もった可燃性/引火性ダストは爆発する重大な可能性を持っている。

有害燃焼生成物

一酸化炭素 (CO), 二酸化炭素 (CO₂)

5.3 消防士に対するアドバイス

火災や爆発の際には、発生する気体を吸入しないこと。環境に適する消防対策を調整すること。消火水が排水路や水流に流出しないよう防ぐこと。汚染された防火用水を別けて回収すること。標準な警備で適切な距離から消化活動を行うこと。

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

項目6-漏出時の措置

6.1 人への予防措置、防具、および応急処置法

非緊急事態要員に対して

ヒトを安全な場所に誘導すること。

緊急事態要員に対して

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーのばく露の際は呼吸器を着用すること。

6.2 環境上の予防措置

排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと。汚染された水は確保し、廃棄すること。物質が水流や排水路に入った際は、担当の機関に連絡すること。

6.3 封じ込めと流出物洗浄の方法、及び機材

流出を封じ込める方法について適切な助言

下水溝を覆うこと、機械で吸収すること

流出を浄化する方法について適切な助言

機械で吸収すること。

流出と放出などについての他の事柄

適切な容器にて処分すること。汚染地域を換気すること。

6.4 他の節を参考に

有害性燃焼生成物：第5節を参照。個人の保護具：第8節を参照。混触危険物質：第10節を参照。廃棄上の注意：第13節を参照。

項目7-取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

勧告

乾燥した場所に保管すること。

- エアゾールやダストの発生及び火災の防止対策

局所及び全体換気を使用すること。静電気放電に対する措置を講ずること。よく換気された場所で使用すること。容器を接地しアースを取ること。

- 特殊な注記／明細

ダスト堆積物は作業場のあらゆる表面に定着する可能性がある。製品は配達された状態では粉じん爆発を起こす危険性はないが、細じんが交わると粉じん爆発の可能性が高まる。

一般的な労働衛生の手順

使用後の手洗い。作業域内での飲食と喫煙の禁止。食事する場所に入る前の、汚染された衣類と防具の取り外し。飲食物を化学製品と一緒に保管しないこと。通常食物が保管されている容器に化学製品を入れないこと。食品、飲料、動物用のエサからは離して保管。

7.2 混触危険性を含む、安全な保管条件

次のリスクに直面した場合

- 爆発性

ダスト堆積物を排除すること。

- 換気要求事項

局所及び全体換気を使用すること。

- 輸送容器の適合性

認可された（例えば危険物規則書に基づいた）包装容器のみ使用可能。

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

7.3 特定の最終製品

概要は第16節を参照。

項目8-ばく露防止及び保護措置

8.1 管理パラメーター

職場ばく露限界値（職場ばく露限界）											
国	物質の名前	CAS-番号	特定名	OEL-M [ppm]	OEL-M [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	OEL-C [ppm]	OEL-C [mg/m ³]	注釈	出典
JP	その他の無機および有機粉塵		OEL		8						JSOH
JP	その他の無機および有機粉塵		OEL		2					r	JSOH
JP	粉塵		OEL		4					less3silica	JSOH
JP	粉塵		OEL		1					less3silica, r	JSOH

注釈

less3silica 結晶質シリカ含有率3%未満の

OEL-C 天井値とはばく露が超えてはいけない限界

OEL-M 時間加重平均（長期ばく露）：参考期間8時間の時間加重平均で測定あるいは計算

r 吸入性粉塵

STEL 短期ばく露限界：他に特定してない場合、参考期間15分内で超えてはいけない限界

ヒトの健康に重要な数値

関連するDNEL-とその他の閾値				
エンドポイント	閾値	保護目標、ばく露の経路	次の部門に用いられる：	ばく露時間
DNEL	11,2 mg/m ³	ヒト、吸入	労働者（企業）	慢性－全身的作用
DNEL	63 mg/kg 体重 ／日	ヒト、経皮	労働者（企業）	慢性－全身的作用

環境に対して重要な数値

関連するPNEC-とその他の閾値				
エンドポイント	閾値	生体	環境コンパートメント	ばく露時間
PNEC	0,017 mg/l	水中の微生物	淡水	短期（単回）
PNEC	0,002 mg/l	水中の微生物	海水	短期（単回）
PNEC	10 mg/l	水中の微生物	下水処理場 (STP)	短期（単回）
PNEC	2,69 mg/kg	水中の微生物	淡水堆積物	短期（単回）
PNEC	0,269 mg/kg	水中の微生物	海底堆積物	短期（単回）
PNEC	0,528 mg/kg	地球型生物	土壌	短期（単回）

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

8.2 ばく露防止

適切な工学的管理方法

一般的な排気.

個人保護装置 (個人的保護措置)

眼/顔面の保護

保護眼鏡/保護面を着用.

皮膚の保護

- 手の保護

保護手袋を着用すること.

- 材料の種類

ニトリル

IIR: イソブテン・イソプレン (ブチル) ゴム

- 手袋の材料の透過時間

>30分 (透過性: レベル 2)

- その他の保護

皮膚再生の為に回復期を取ること. 予防用の皮膚保護 (バリアクリーム/軟膏) を推奨する. 取扱後は手をよく洗うこと.

呼吸器の保護

パティキュレートフィルター (EN 143).

環境ばく露管理

環境汚染を防ぐため、適切な閉鎖空間で利用すること. 排水路、地表水及び地下水への流出を防ぐこと.

項目9-物理的及び化学的性質

9.1 基本的な物理化学的特性に関する情報

物理状態	個体
色	白
臭い	独特
融点/凝固点	70 – 72 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	255 °C では 101 kPa
可燃性	素材は可燃性だが、簡単に発火しない
爆発下限界及び爆発上限界	非該当 (個体)
引火点	適用されない
自然発火点	566 °C では 101 kPa (ECHA) (固形物の相対自然発火温度)
分解温度	非該当
pH (値)	適用されない
動粘性率	非該当

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

溶解度

水溶解性	≤7,35 mg/l では 24,6 °C
------	-----------------------

分配係数

n-オクタノール／水分配係数 (log値)	4,01 (25 °C) (ECHA)
土壌／水での有機炭素 (log KOC)	3,52 (ECHA)

蒸気圧	0,001 kPa では 25 °C
-----	--------------------

比重

密度	0,97 g/cm ³ では 100 °C
相対ガス密度	非該当 (個体)

粒子特性	データがない
------	--------

9.2 その他の情報

物理的危険性クラスに関連するデータ	GHSに従った危険有害性クラス (物理化学的危険): 非該当
他の安全特性	追加情報がない

項目10-安定性及び反応性

10.1 反応性

混触禁止に関しては: 下記「避けるべき条件」と「混触危険物質」を参考に。

10.2 化学的安定性

下記、「避けるべき条件」を参照。

10.3 危険有害反応可能性

危険な反応は知られていない。

10.4 避けるべき条件

特定の避けるべき条件は知られていない。

火災や爆発を避けるための手引き

製品は配達された状態では粉じん爆発を起こす危険性はないが、細じんが交わると粉じん爆発の可能性が高まる。

10.5 混触危険物質

酸化性物質

10.6 危険有害な分解生成物

使用、保管、流出、加熱の結果、生じる既知の合理的に予測可能な有害な分解生成物は知られていない。有害性燃焼生成物

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

: 第5節を参照.

項目11-有害性情報

11.1 毒性学的影響の情報

GHSに基づいた分類

急性毒性

急性毒性として分類されない.

皮膚腐食性／刺激性

皮膚刺激.

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

強い眼刺激.

呼吸器感作性または皮膚感作性

呼吸器または皮膚感作性として分類されない.

生殖細胞変異原性

生殖細胞変異原性として分類されない.

発がん性

発がん性として分類されない.

生殖毒性

生殖毒性として分類されない.

単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性

呼吸器への刺激のおそれ.

反復ばく露の場合の特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性（反復ばく露）として分類されない.

誤えん有害性

吸引性呼吸器有害性として分類されない.

項目12-環境影響情報

12.1 毒性

長期的影響により水生生物に毒性.

(急性) 水生毒性			
エンドポイント	値	生物種	ばく露時間
LC50	3 mg/l	魚	96 h

12.2 難分解性及び分解性

生分解

物質は易生分解性.

分解プロセス		
プロセス	分解率	時刻
酸素消費量	66 %	14 d

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

12.3 生物蓄積性

物質は生物蓄積性が高いという基準を満たす。

n-オクタノール／水分配係数 (log KOW)	4,01 (25 °C) (ECHA)
BCF	1.900 (ECHA)

12.4 土壤中の移動性

有機炭素吸着定数	3,52 (ECHA)
----------	-------------

12.5 PBT と vPvBの評価の結果

当該物質の評価の結果、PBT でもvPvBでもない。

12.6 内分泌かく乱作用

内分泌かく乱化学物質 (ED) を0.1%以上の濃度で含まない。

12.7 他の有害影響

データなし。

項目13-廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

下水処理に関連する情報

排水路中の水を乾燥させてはならない。外界に漏れるのを防ぐこと。取扱説明書を閲覧すること。

包装材／容器の廃棄物処分

認可された（例えば危険物規則書に基づいた）包装容器のみ使用可能。完全に空にした容器はリサイクル可能。汚染されたコン包は物質その物と同じ取扱いになる。

備考

国レベル又は地域レベルの規定を参考すること。地元や国の廃棄物管理施設が廃棄物を分けて処理出来るよう、あらかじめ分別するよう。

項目14-輸送上の注意

14.1 国連番号

UN RTDG	UN 3077
IMDGコード	UN 3077
ICAO-TI	UN 3077

14.2 国連出荷名

UN RTDG	環境有害物質、固体、危険物に該当するもの、他に品名が明示されているものを除く
IMDGコード	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
専門名	Biphenyl-d10

14.3 輸送時の危険性クラス

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

UN RTDG	9
IMDGコード	9
ICAO-TI	9
14.4 容器等級	
UN RTDG	III
IMDGコード	III
ICAO-TI	III
14.5 環境有害性	水生環境有害性
14.6 使用者のための特別予防措置	
追加情報がない。	
14.7 IMO 文書に基づいたばら積み輸送	
荷はバラ積み輸送に適していない。	

国連モデル規則による情報を提供すること

輸送情報 - 国の規則 - 追加情報 (UN RTDG)

国連番号	3077
クラス	9
環境有害性	該当 (水生環境有害性)
容器等級	III
警告表示ラベル	9, 魚及び木
	
特別規定 (SP)	274, 331, 335, 375 (UN RTDG)
適用除外 (EQ)	E1 (UN RTDG)
少量危険物 (LQ)	5 kg (UN RTDG)

国際海上危険物規則(IMDG) - 追加情報

海洋汚染物質	該当 (水生環境有害性) (Biphenyl-d10)
警告表示ラベル	9, 魚及び木



特別規定 (SP)	274, 335, 966, 967, 969
適用除外 (EQ)	E1
少量危険物 (LQ)	5 kg
EmS	F-A, S-F
積み込みカテゴリー	A

国際民間航空機関

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

(ICAO-IATA/DGR) - 追加情報

環境有害性

該当 (水生環境有害性)

警告表示ラベル

9, 魚及び木



特別規定 (SP)

A97, A158, A179, A197, A215

適用除外 (EQ)

E1

少量危険物 (LQ)

30 kg

項目15-適用法令

15.1 該当物質や混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

追加情報がない。

国家インベントリ

国	インベントリ	状況
EU	REACH Reg.	物質は記載されている
US	TSCA	物質は記載されている (ACTIVE)

凡例

REACH Reg. REACHに登録された物質

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 化学物質安全性評価

当該物質の化学物質安全性評価は実施されていない。

項目16-その他の情報

変更された箇所 (安全データシートの改訂)

章	以前の登録内容 (文書/数値)	現時点の登録内容 (文書/数値)	安全対策と関わりがある
1.3	安全性データシートを提供する供給者の会社名称: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti スイス 電話番号: +41 44 922 93 93 メール: info@zeochem.com / info@zeochem.ch ホームページ: https://www.zeochem.com	安全性データシートを提供する供給者の会社名称: Zeochem AG Joweid 5, CH-8630 Rüti スイス 電話番号: +41 44 922 93 93 メール: info@zeochem.com ホームページ: https://www.zeochem.com	該当
1.4		毒物センター: リスト上の修正 (表)	該当
2.1	GHSに基づいた分類: 当該物質は分類対象外。	GHSに基づいた分類	該当
2.1		GHSに基づいた分類: リスト上の修正 (表)	該当

安全データシート

Biphenyl-d10

29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0

改訂日: 10.06.2025

次のバージョンの差し替え: 02.02.2023 (GHS 3)

章	以前の登録内容 (文書/数値)	現時点の登録内容 (文書/数値)	安全対策と 関わりがある
2.1		最も重要な物理化学的悪影響、人の健康と環境に対する影響及び症状: 消火水の流出により水流汚染を引き起こすおそれ。	該当
2.2	表示: 必要ない	表示	該当
2.2		- 注意喚起語: 警告	該当
2.2.1.2		絵表示	該当
2.2.1.2		絵表示: リスト上の修正 (表)	該当
2.2.1.2		危険有害性情報: リスト上の修正 (表)	該当
2.2.1.2		注意書き: リスト上の修正 (表)	該当
2.3		内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質 (ED) を0.1%以上の濃度で 含まない。	該当
4.1	吸入した場合: 不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医師の診 察を受け、応急処置を開始すること。新鮮な空気を 入れること。	吸入した場合: 不規則な呼吸や呼吸停止の場合、ただちに医師の診 察を受け、応急処置を開始すること。気道刺激の際 は医師の診察を受けること。新鮮な空気を入れるこ と。	該当
4.1	皮膚と接触した場合: 固着していない粒子を皮膚から払いのけること。皮 膚を水/シャワーで洗うこと。	皮膚と接触した場合: 皮膚を水/シャワーで洗うこと。	該当
8.1		職場ばく露限界値 (職場ばく露限界): リスト上の修正 (表)	該当
9.1	爆発下限界及び爆発上限界: 測定できない	爆発下限界及び爆発上限界: 非該当 (個体)	該当
9.1	相対ガス密度: 当該特性に関する情報がない	相対ガス密度: 非該当 (個体)	該当
10.2	化学的安定性: 常温や気圧の元、当該物品は通常の保管または取扱 により安定している。	化学的安定性: 下記、「避けるべき条件」を参照。	該当
11.1	GHSに基づいた分類: 当該物質は分類対象外。	GHSに基づいた分類	該当
11.1	皮膚腐食性/刺激性: 皮膚腐食性/刺激性として分類されない。	皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激。	該当
11.1	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼の重篤な損傷性または眼刺激性として分類されな い。	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 強い眼刺激。	該当
11.1	単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性: 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) として分類されな い。	単回ばく露の場合の特定標的臓器毒性: 呼吸器への刺激のおそれ。	該当
12.1	毒性: データがない。	毒性: 長期的影響により水生生物に毒性。	該当
12.1		(急性) 水生毒性:	該当

安全データシート

Biphenyl-d10
29 CFR 1910.1200に基づいた分類

バージョン番号: GHS 4.0
次のバージョンの差し替え : 02.02.2023 (GHS 3)

改訂日: 10.06.2025

章	以前の登録内容（文書／数値）	現時点の登録内容（文書／数値）	安全対策と関わりがある
		リスト上の修正（表）	
12.5	PBT と vPvBの評価の結果: データなし.	PBT と vPvBの評価の結果: 当該物質の評価の結果、PBT でもvPvBでもない.	該当
12.6	内分泌かく乱作用: 当該特性に関する情報がない.	内分泌かく乱作用: 内分泌かく乱化学物質（ED）を0.1%以上の濃度で 含まない.	該当
15.1		国家インベントリー: リスト上の修正（表）	該当
16		関連する警句のリスト（項目2と項目3で記すコードと全文を記載）	該当
16		関連する警句のリスト（項目2と項目3で記すコードと全文を記載）: リスト上の修正（表）	該当

参考文献とデータ源

GHSに基づく化学品の分類方法 (JISZ7252). GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS) - 日本工業規格. JIS Z7253.
国連・危険物の輸送に関する勧告. 国際海上危険物規則(IMDG). 国際航空運送協会 (IATA) に係わる危険物規則書(DGR).

関連する警句のリスト（項目2と項目3で記すコードと全文を記載）

コード	文
H315	皮膚刺激.
H319	強い眼刺激.
H335	呼吸器への刺激のおそれ.
H401	水生生物に毒性.
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害.

免責

現在の知識をもとにした情報. SDSは当商品のためのみにまとめられた.